

```
#1
t33-m0X@huemul:~$ echo "Esta máquina se llama $(cat /etc/hostname)"
Esta máquina se llama huemul
```

```
#2
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ touch uno dos tres
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ echo "uno dos tres" > borrar
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ ls
borrar dos tres uno
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ cat borrar
uno dos tres
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ rm $(cat borrar)
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ ls
borrar
```

```
#3
t33-m0X@huemul:~/tpCej3$ touch copiarEsto
t33-m0X@huemul:~/tpCej3$ mkdir carpeta
t33-m0X@huemul:~/tpCej3$ echo "copiarEsto" > copiar
t33-m0X@huemul:~/tpCej3$ cp $(cat copiar) carpeta
t33-m0X@huemul:~/tpCej3$ cd carpeta
t33-m0X@huemul:~/tpCej3/carpeta$ ls
copiarEsto
```

```
#4
t33-m0X@huemul:~/tpCej4$ echo "GOOGLE: $(ping -c1 google.com | grep
transmitted)" > conexiones
t33-m0X@huemul:~/tpCej4$ echo "WIKIPEDIA: $(ping -c1 es.wikipedia.org | grep
transmitted)" >> conexiones
t33-m0X@huemul:~/tpCej4$ echo "ESCUELA URQUIZA: $(ping -c1
www.escuelaurquiza.edu.ar | grep transmitted)" >> conexiones
t33-m0X@huemul:~/tpCej4$ cat conexiones
GOOGLE: 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
WIKIPEDIA: 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
ESCUELA URQUIZA: 1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
```

```
#5
t33-m0X@huemul:~/tpCej5$ echo
"http://www.escuelaurquiza.edu.ar/jmarquez/comp3/descarga1.txt
http://www.escuelaurquiza.edu.ar/jmarquez/comp3/descarga2.txt" > descargar.txt
t33-m0X@huemul:~/tpCej5$ wget $(cat descargar.txt)
t33-m0X@huemul:~/tpCej2$ ls
descarga1.txt descarga2.txt descargar.txt
```